

## TELEDRAPE

TeleDrape is een modulair en flexibel systeem waarmee snel en eenvoudig doekenwanden kunnen worden geplaatst. Zowel de standers als de liggers zijn uitschuifbaar, waardoor uiterst nauwkeurige afmetingen kunnen worden afgestopt.


Het systeem onderscheidt zich van de standaard rigging/statief-toepassingen door de volgende voordelen:

- Compacte transportafmetingen;
- Kan zelfs door één persoon eenvoudig geplaatst worden;
- Op zichzelf staande constructie, geen hijspunten, hoogwerker of bouwspanning nodig, slechts een vlakke vloer;
- Vanwege bovenstaande voordelen kostenbesparend.



### Werking:

De standers worden op stalen grondplaten geschroefd. De platen hebben een afmeting van 50 x 50 cm (niet geheel toevallig dezelfde afmetingen als een tapijttegel) en zijn aan de onderkant voorzien van rubber doppen, zodat vloerbeschadiging wordt uitgesloten. De plaat kan zo ook eenvoudig weer worden opgetild van een vlakke vloer.



Op de standers is een inlegdop bevestigd met 3 inkepingen ten behoeve van de inhanghaken van de liggers. Hierdoor zijn ook T-verbindingen mogelijk. In de inlegdop kan ook een spigot worden gestoken, zodat er bijvoorbeeld in plaats van een ligger een schijnwerper op kan worden geplaatst. De standers kunnen traploos uitgeschoven worden van ca. 1,7 tot ca. 4 meter hoogte.

De liggers zijn traploos uitschuifbaar van 2,10 meter tot 3,85 meter en hangen elk in twee standers. De koppeling met de standers zorgt ervoor dat een maximale breedte van 4 meter per eenheid wordt bereikt.

Aan de liggers kunnen de doeken worden bevestigd. Velours doeken kunnen op de gebruikelijke wijze worden geknoopt door middel van knooplinten. Onze moltondoeken zijn voorzien van klittenband lussen aan de achterkant van de singel, waardoor aan één zijde de ligger aan het zicht wordt onttrokken.



Hoewel de constructie ruim voldoende stevig is voor de toepassingen zoals hierboven beschreven, is het systeem niet bedoeld ter vervanging van truss ten behoeve van licht-/geluid- of videosystemen. Een standaard projectiescherm met een aluminium frame is echter geen probleem.